





















# INFORMATIONS TECHNIQUES



AVANTAGES : BOLON est lavable  lessivable  brossable 

**BOLON**



Rouleaux ou dalles		
COLLECTION	GRAPHIC	
Classification :	 EN 685	33
Poids :	 ISO 8543	rouleaux : 3,2 kg/m <sup>2</sup> dalles : 4,2 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur :	 ISO 1765	rouleaux : 2,5 mm dalles : 3 mm
Largeur des rouleaux :	 EN 426	2040 mm
Longueur des rouleaux :	 EN 426	25 m
Dimension des dalles :	 EN 427	500 x 500 mm. 16 pièces par boîte / 4 m <sup>2</sup>
Chaises avec roulettes :	 EN 985	Pour une utilisation en continu
Électricité statique :	 ISO 1815	≤ 2 kV
Chauffage au sol (résistance thermique) :	 ISO 8302	0,02 m <sup>2</sup> K/W* Convient à un chauffage au sol
Acoustique :	 EN ISO 140-8	12 dB*
Absorption acoustique aérien :	 EN ISO 354	0,10*
Résistance UV :	 ISO 105-B02	8
Stabilité dimensionnelle :	 ISO 2551	de -1,2% à +0,5%
Poinçonnement :	 EN 433	< 0,2 mm
Résistance au feu :	 EN 13501-1  ASTM D 648  ASTM D 662	B <sub>fl</sub> -s1 Class 1 ≤ 450
Antiglisse :	 DIN 51130  EN 13893	R9 > 0,3
Certification CE :	 EN 14041	N° 0402-CPD-419001
Certification Floor Score :	SCSEC-10.2-2007	rouleaux : SCS-FS-02007 dalles : SCS-FS-02240
Classification :	CSTB	rouleaux : mise à jour en cours dalles : mise à jour en cours


\* Valeur usine  
Représentation des produits non contractuelle.

**COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre.**

**CHOIX DES COULEURS :** le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé. Dans tous les cas, nous vous conseillons le traitement de surface métallisant spécial BOLON (réf. BPS).



Bolon Flooring is recyclable



BOLON AB travaille selon un système de gestion certifié conforme à ISO 9001 et à ISO 14001

ARTÉPY Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon  
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28  
[www.artepy.fr](http://www.artepy.fr) – [contact@artepy.fr](mailto:contact@artepy.fr)

L'ATELIER ARTÉPY / PARIS - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Tél. 01 42 60 86 86 - [showroomparis@artepy.fr](mailto:showroomparis@artepy.fr)