

DÉTAILS



Le joint de fractionnement Duraflex PVC est conçu pour une utilisation dans les habitations et les bureaux à fréquentation moyenne. Ce joint de rupture à embase extra-large est pensé pour séparer discrètement différentes zones de carrelage, dalles et mosaïques, tout en respectant les joints de dilatation du support. Fabriqué en PVC rigide-souple, il est résistant aux rayons UV et aux charges chimiques courantes. Largeur visible : 8 mm.

PLUS PRODUIT

- Joint discret et esthétique
- Usage en extérieur possible
- Résiste aux UV et aux agents chimiques

CONSEILS D'UTILISATION

- Choisir le modèle de joint Duraflex correspondant à l'épaisseur du carrelage
- Appliquer le ciment-colle avec une raclette dentée
- Presser le joint dans le lit de colle et ajuster sa position
- Enduire l'embase de fixation de colle sur toute sa surface
- Positionner les carreaux pour qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé
- Laisser un joint de 2 mm autour du profilé
- Remplir l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2500 mm	Largeur	8 mm
Epaisseur	12.5	Poids net	0.15 kg
Matière	PVC	Teinte	GRIS
Type de produit	Joint de rupture	Code douane SH8	39259010