

DÉTAILS



Le profilé Schlüter®-DILEX-BWS est un joint de fractionnement pour pose collée. Il s'utilise avec des revêtements carrelés pour absorber les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements horizontaux.

Les parties latérales sont en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple (Chlorure de Polyéthylène, produit souple sans adjuvant) présente une surface visible de 5 mm de largeur.

Le profilé Schlüter®-DILEX-BWS convient en neuf comme en rénovation. Il s'utilise en intérieur pour les logements individuels ou collectifs.

PLUS PRODUIT

- Joint de fractionnement efficace et discret
- Même aspect qu'un joint ciment
- Absorbe les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements horizontaux

CONSEILS D'UTILISATION

Noyer les ailettes perforées du profilé dans le mortier-colle pour assurer son ancrage lors de la pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2500 mm	Hauteur	8 mm
Poids net	0.223 kg	Matière	PVC
Teinte	Gris	Type de produit	Profilé de fractionnement
Gamme	DILEX	Série	DILEX-BWS
Domaine d'application	Petit collectif Collectif Maison individuelle Tertiaire	Pièce /ouvrage de destination	Salle de bains Chambre Intérieur Cuisine Salon
Zone d'utilisation	Sol intérieur	Fonction du produit	Traitement de fissures
Type de joint	Fractionnement	Type de support	Support neuf Support ancien (rénovation)
Epaisseur d'application max en mm	12	Forme du profilé de finition	Equerre
Fabriqué dans l'union européenne	Oui	Code douane SH8	39162000

IMAGES / VISUELS

