



Neoset ESSENTIEL

DESCRIPTION

Boite pour traitement des ponts thermiques périphériques en vide sanitaire et plancher étage

DESTINATION

Plancher sur vide-sanitaire et étage

CERTIFICATION



AT 20/12-244

Code EAN / Code article

3661806057468/ NEOSETESSENTIEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	500
Classement feu (rupteurs)	M1
Conditionnement	40 cartons /palette
Contenu	11 abouts; 7 rives; 20 pointes



CARACTERISTIQUES THERMIQUES LINEIQUES (Valeurs PSI W/m.K) PLANCHER VS (réf Avis Technique)

	12+5			15+5		
	Fabriterm About	Rive	Moyen	Fabriterm About	Rive	Moyen
Maçonnerie courante	0,26	0,12	0,20	0,29	0,19	0,25
Type B	0,25	0,11	0,20	0,28	0,19	0,24
Type A	0,24	0,11	0,19	0,27	0,18	0,23

CARACTERISTIQUES THERMIQUES LINEIQUES (Valeurs PSI W/m.K) PLANCHER ETAGE

Néostyrène coffrant + neoset essentiel	12+5			15+5			20+5		
	Fabriterm About	Rive	Moyen	Fabriterm About	Rive	Moyen	Fabriterm About	Rive	Moyen
Maçonnerie courante	0,33	0,17	0,27	0,34	0,22	0,29	0,42	0,17	0,32
Maçonnerie type B	0,30	0,19	0,25	0,32	0,21	0,27	0,38	0,17	0,30
Maçonnerie type A	0,26	0,15	0,22	0,28	0,19	0,24	0,33	0,16	0,26