

DÉTAILS



Le mortier chrono de Weber permet la réalisation ultra-rapide de travaux courants de maçonnerie. Il sert notamment à la fixation de gonds de volet, de poteaux de clôture, de piquets, de fenêtres ou de portails. Composé de ciments spéciaux, de sable sec et de sables tamisés, il peut également s'utiliser en ragréage, rebouchage ou réparation d'épaufrures.

PLUS PRODUIT

- Prêt à gâcher
- Prise rapide : 5 mn
- Très résistant

CONSEILS D'UTILISATION

- Température d'utilisation : +5°C à +30°C
- Mélanger manuellement avec 0,75 à 0,8 litres d'eau
- Temps de prise : 3 à 5 mn

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	200 mm	Largeur	170 mm
Hauteur	80 mm	Poids net	5 kg
Matière	Ciment	Teinte	Gris
Type de produit	Mortier colle	Gamme	Mortier Chrono
Conditionnement du produit	Sac de 5 kg	Types d'application	Manuel
Consommation	2 kg/L à remplir ou 20 kg/m ² /cm	Classe de feu	A1
Temps de prise en (minutes)	5	Produit prêt à l'emploi	Poudre
Durée de conservation (mois)	24	Code douane SH8	38245090
Mentions d'avertissement	Danger	Mentions de danger	H315 - Provoque une irritation cutanée. H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.



WEBER - Weber mortier chrono pour travaux rapides de maçonnerie courante - sac de 5 kg

Réf. CBA MATERIAUX : 3452072 - Code EAN : 3388751225116 - Réf. WEBER : 11101177

06/08/2025

Mentions de mise en garde	<p>P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées.</p> <p>P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</p> <p>P102 - Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.</p> <p>P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.</p> <p>P501 - Éliminer le contenu/récipient dans ... (se référer à la FDS ou l'étiquette)</p>	Durée de vie en mois	12
---------------------------	--	----------------------	----

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence). Elle est disponible sur le site <https://www.cba-materiaux.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable

