

DÉTAILS



La coquille isolante placée autour du conduit, permet d'assurer la rupture du pont thermique au passage des conduits en plafond. Cet accessoire est conforme aux exigences des constructions modernes dans le cadre du label BBC, Maisons passives, ou conforme à la réglementation thermique(RT).

Esthétique personnalisable.

Rendement optimisé.

Compatible bois, fioul, gaz.

Entièrement recyclable

<https://youtu.be/45s3IKcDrzk>


PLUS PRODUIT

Facile à installer - Finition esthétique - Rotation éléments à 360° - Jusqu'à 3m dans le vide - Personnalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	347 mm	Largeur	312 mm
Hauteur	333 mm	Diamètre	100
Poids net	2.9 kg	Matière	Inox
Teinte	Non peint	Type de produit	Coquille isolante
Gamme	THERMINOX TZ	Durée de la garantie	10 ans
Combustible	Gaz-fioul-bois-granulé	Diamètre sortie fumée en mm	100
Code douane SH8	73219000		

IMAGES / VISUELS



D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».
Elle est disponible sur le site <https://www.asturienne.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

