

DÉTAILS



La vis TTPC-42080 de P.A.I est une vis à double filet, à tête trompette et à pointe clou. Elle s'utilise pour la fixation de plaque de plâtre ou de complexe de doublage, d'épaisseur 0,80 mm maximum, sur ossature métallique ou sur ossature bois. Elle intervient dans la réalisation de plafond, cloison, locaux techniques, dans tout type de bâtiments.

PLUS PRODUIT

- Pénétration très rapide grâce à sa tige à double filet et à sa pointe clou
- Compatible avec plaque de plâtre sur profilé acier et bois
- Embout de visseuse fourni.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en œuvre :

- se conformer au DTU 25.41 et aux instructions du fabricant
- visser la plaque à 1 cm mini du bord, espacer les vis de 30 cm maxi
- régler le mandrin de la visseuse, pour que la tête de vis affleure la plaque de façon parfaite.

Outils : visseuse, à utiliser avec l'embout fourni.

Recommandation : la longueur de la vis doit correspondre à l'épaisseur de la plaque majorée d'1 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	80 mm	Diamètre	4
Poids net	2.72 kg	Matière	Acier
Teinte	Gris	Type de produit	Vis
Domaine d'application	Maison individuelle	Zone d'utilisation	Mur intérieur Plafond
Support d'application	Plaque de plâtre	Classe de feu	A1
Type de pose/fixation	À visser	Utilisation en isolation	Intérieur
Forme de la tête	Trompette	Diamètre des fixations en mm	4.2
Longueur de fixation en mm	80	Contenu du sachet/boite	500
Code douane SH8	73181558		

IMAGES / VISUELS**D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)**

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Elle est disponible sur le site <https://www.bretagne-materiaux.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

