

DÉTAILS



Le radiateur Compact HP présente une finition élégante : la grille supérieure et les joues latérales sont prémontées en usine. Le profil est soigneusement arrondi et offre la protection nécessaire. Pression de service élevée de 10 bars, permettant d'installer ce radiateur partout où une pression de service plus élevée est nécessaire, par exemple dans des systèmes plus importants, des bâtiments à multiples étages ou des bâtiments raccordés au réseau de chauffage urbain.

PLUS PRODUIT

Par sa pression de service élevée de 10 bars, ce radiateur s'installe partout où une pression de service plus élevée est nécessaire ou non.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	1000 mm	Hauteur	600 mm
Profondeur	60	Poids net	17.9 kg
Matière	Acier	Teinte	Blanc
Type de produit	Radiateur panneau habillé	Gamme	COMPACT
Durée de la garantie	10 ans	Couleur RAL	Ral9016
Pression en bar	10	Combustible	Eau chaude
Saillie en mm	91	Type de radiateur	11
Diamètres des raccords	4*15x21 f	Option de raccordement	4 connexions
Diamètre en pouce	1/2"	Orientation du radiateur	Horizontal
Radiateur réversible	Non	Insert : incompatible / compatible et non fourni / compatible et fourni	Incompatible
Puissance radiateur en Watts à delta T 30	521	Puissance radiateur en Watts à delta T 50	1018
Pente	1.3115	Code douane SH8	73221900