

DÉTAILS



TRISO -LAINE MAX e'st un isolant à base de laine de mouton qui régule naturellement le taux d'hygrométrie avec des Economies d'énergie réalisées similaires à celle de 244 mm de laine minérale

PLUS PRODUIT

Isolant 2 en 1, thermique et phonique. Pose directe sur volige. Etanchéité à l'air et à l'eau (pare-pluie). Matériau propre, non irritant. Pose directe sur volige.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en œuvre : se conformer au DTU série 40 - respecter la continuité de l'isolation aux jonctions mur/sol et mur/plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	10000 mm	Largeur	1600 mm
Epaisseur	24	Poids net	12.5 kg
Matière	Polyéthylène	Teinte	Marron
Type de produit	Isolant multi-réflecteur	Gamme	TRISO-LAINE MAX
Conditionnement du produit	Panneau	Domaine d'application	Collectif Tertiaire
Pièce /ouvrage de destination	Combles aménagés	Zone d'utilisation	Mur intérieur Mur extérieur
Masse Volumique (kg/m ³)	0.5	Résistance thermique R (en m ² .K/W)	3.65
Utilisation en isolation	Intérieur/extérieur	Poids en Kg au m ²	0.70
Revêtu	Nu	Préconisation RT 2012	Oui
Code douane SH8	39209990	Classement COV	A

IMAGES / VISUELS

