

## DÉTAILS



La tuile à douille AR112 de Monier est un accessoire de couverture équipé d'une sortie pour conduit d'aération.

Vissée à proximité du faîtage, elle se pose à joints droits, de droite à gauche.

La tuile à douille de Monier est compatible avec les gammes de couverture Chartreuse et Régence.

## PLUS PRODUIT

- Pose à sec : mise en œuvre facilitée et ventilation optimisée
- Matériau naturel
- Classement au feu A1
- Imperméabilité de niveau 1
- Garantie 30 ans contre le gel
- Marquage NF et CE

## CONSEILS D'UTILISATION

- Se conformer au DTU 40.21 lors de la pose
- Fixer avec des crochets Europanneton PAC
- Placer la tuile à douille au plus près du faîtage pour une ventilation optimale
- Ajouter impérativement une lanterne pour garantir l'étanchéité et la bonne circulation de l'air
- Choisir le coloris adéquat en fonction de la gamme de couverture sélectionnée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net	2.6 kg	Matière	Terre cuite
Teinte	Terron	Type de produit	Tuile à douille
Gamme	TOITS EN PENTE - TERRE CUITE	Modèle	Régence
Durée de la garantie	120 mois	Classe de feu	A1
Type de pose/fixation	À clipser À visser	Dimensions spécifiques d'un élément	22,6x32,8cm
% minimum pente de toiture	45 à 100 (cf.fiche technique)	Type de pose en couverture	Pose à joints croisés de droite à gauche
Résistance aux conditions météo	Classe 1 d'imperméabilité résistance au gel subis selon nf en 539-2	Code douane SH8	69051000
Marque NF	Oui		

## IMAGES / VISUELS

