

DÉTAILS



Format : 40 x 30 cm pour un meilleur recouvrement de l'ardoise. Surface de ventilation : 80 cm², haut pouvoir de ventilation. Pente minimale : 16°, mise en place sur de très faibles pentes. Avec moustiquaire afin d'éviter l'intrusion de nuisibles. Traité anti-UV pour une meilleure durabilité.

Parfaite intégration avec l'ardoise ; Système breveté avec hauteur réduite pour ventiler au-dessus de l'écran de sous-toiture ; Facilite la mise en conformité avec la réglementation thermique RT en cas d'écran de sous-toiture ; Structure monobloc très résistante ; Couleur ardoise résistante aux UV ; Seule ventilation qui accepte les faibles pentes ; Conception originale de la grille et du déflecteur qui évite toute entrée d'eau
Les ventilations de toiture permettent une bonne circulation de l'air entre le bas de toit et le faitage et garantissent ainsi la durabilité de la toiture.

PLUS PRODUIT

- Complète le cycle du renouvellement de l'air en sous-toiture
- Intégration discrète à la toiture

CONSEILS D'UTILISATION

- La surface de ventilation cumulée doit être identique à celle de la ventilation basse
- Se conformer aux recommandations du fabricant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	400 mm	Largeur	300 mm
Hauteur	70 mm	Diamètre	700
Poids net	0.59 kg	Matière	Polyéthylène
Teinte	Noir	Type de produit	Ventilation de comble
Gamme	VENTILATION ARDOISE	Modèle	Ventilation de combles
Code douane SH8	39259080		