

## DÉTAILS

Le système Starcoat d'Axter réalise l'étanchéité d'une zone accessible : toiture-terrasse, balcon, loggia, coursive, passerelle, escalier, tribune ou gradins. Il s'applique également sur une zone inaccessible, telle qu'un auvent, une casquette, une toiture-terrasse ou une zone technique.



## PLUS PRODUIT

- Finition originale
- Résiste aux UV
- Séchage entre 6 et 12 h
- Mise en œuvre sans flamme
- Grande durabilité

## CONSEILS D'UTILISATION

Se conformer au DTU en vigueur et aux recommandations du fabricant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net	5 kg	Matière	Liquide fluide
Teinte	Liquide fluide	Type de produit	Résine d'étanchéité
Conditionnement du produit	Bidon de 5 kg	Durée de la garantie	10 ans
Poids en Kg au m2	5	Code douane SH8	32141010

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence). Elle est disponible sur le site <https://www.asturienne.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable

