

DÉTAILS



Spray imperméabilisant bitumeux anti-fuites Comble les failles, craquelures et fissures des matériaux

Couleur : noir ardoise

Protège les matériaux contre l'humidité : il se diffuse dans les trous, fissures et failles S'expande au contact de l'air Résiste aux températures les plus froides (-30°C) Se peint facilement après séchage Facile et rapide à appliquer

PLUS PRODUIT

- Application facile et rapide
- Résiste à des températures jusqu'à -30°C
- Peut être peint
- Applicable sur différents supports

CONSEILS D'UTILISATION

- Agiter avant usage
- Appliquer sur toute la surface à traiter, préalablement nettoyée
- Temps de séchage : 2 à 3 h
- Plusieurs couches possibles
- Purger l'aérosol après chaque utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	640 mm	Profondeur	640
Poids net	0.6 kg	Teinte	Blanc
Type de produit	Spray d'étanchéité bitumeux	Gamme	PROTECTION
Domaine d'application	Maison individuelle Petit collectif	Pièce /ouvrage de destination	Extérieur Intérieur
Zone d'utilisation	Menuiserie extérieur Mur élévation sous sol Toiture	Support d'application	Multi supports
Fonction du produit	Protection	Code douane SH8	27150000
Classement COV	A+		

IMAGES / VISUELS



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible sur le site <https://www.asturienne.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable

