

DÉTAILS



La tuile Giverny s'adapte, dans toutes les régions, à tous les toits d'aspect plat. A emboîtement, elle est à petit moule d'aspect plat sans exutoire. Son nez est biseauté, le biseau s'étirant sur 25 % au moins de pureau longitudinal de la tuile. Facile à mettre en oeuvre grâce à son pureau variable de 5 cm, elle se caractérise par son élégance, et est idéale en neuf comme en rénovation. Elle se décline en de nombreux coloris (ici, en Sablé Champagne), qui offrent des aspects lisses pour un rendu contemporain.

PLUS PRODUIT

- Elle conjugue l'esthétique d'une tuile 22/m2 à la performance d'une tuile 18/m2.
- Son étanchéité est parfaite : elle est la seule tuile de sa catégorie à proposer des abaissments de pentes. Elle a fait l'objet d'un ATEX (Avis Technique Expérimental) délivré par le CSTB en date du 18 juillet 2013, attestant d'une utilisation à faible pente lors d'une pose avec un écran de sous-toiture.
- En neuf comme en rénovation, elle se pose également très rapidement et n'exige pas de découpe au faîtage.
- Elle est conforme à la norme NF EN 1304.

CONSEILS D'UTILISATION

- La pose se fait à joints croisés et à sec, conformément aux règles du DTU 40-211.
- Attention : en aucun cas, les tuiles présentant un nez à angle droit ou en arête vive ne sont acceptées.
 - Le nombre moyen de tuiles au m2 est compris entre 18 et 22.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	204 mm	Poids net	2.4 kg
Matière	Terre cuite	Teinte	Jaune sable
Type de produit	Tuile à double emboitement et double recouvrement	Gamme	TUILES PETITS MOULES
Modèle	Giverny pv	Durée de la garantie	30 ans
Classe de feu	A1	Type de pose/fixation	À emboiter
Dimensions spécifiques d'un élément	27,5x20,4cm	% minimum pente de toiture	45% zone 1,site protégé, avec écran
Type de pose en couverture	Pose à joints croisés	Résistance aux conditions météo	Imperméabilité classe 1, résistance au gel niveau 1
Code douane SH8	68101900	Marque NF	Oui

IMAGES / VISUELS

