

DÉTAILS



Un double vitrage qui bloque les rayons du soleil pour assurer une protection thermique. Il comprend également des fonctionnalités telles que la réduction du bruit de la pluie, le verre de sécurité feuilleté, le verre renforcé et la protection UV pour améliorer le confort intérieur.

PLUS PRODUIT

- Vitrage feuilleté
- Système d'auto-nettoyage "Clair & Net"
- Isolant et peu émissif : remplissage au gaz inerte Argon
- Classement acoustique Acotherm AC2
- Insonorisation des impacts de pluie ou de grêle
- Fabrication française

CONSEILS D'UTILISATION

Le montage sur fenêtre encastrée + bloc isolant BDX améliore sensiblement l'indice d'isolation : $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$.
 L'ajout d'un volet roulant à ce type d'installation permet d'atteindre une valeur $U_w = 0,94 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	780 mm	Hauteur	1180 mm
Poids net	16.525 kg	Matière	Verre/aluminium
Type de produit	Vitrage pour fenêtre de toit	Gamme	VITRAGE KIT ENTRETIEN
Modèle	Ipl	Durée de la garantie	5 ans
Domaine d'application	Collectif Industriel Maison individuelle Petit collectif	Coef. isolation thermique U_w en W/m^2	1.2
Code dimension fenêtre	M06	Dimensions spécifiques d'un élément	78 x 118 cm
Facteur solaire du vitrage	0.19	Code douane SH8	70080081

IMAGES / VISUELS

