

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 18M 1R - sans emplacement box

VDIRM0042

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	LexCom Home
Nom du produit	LexCom Home Essential
Nom commercial	Pack ECO
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Composition du pack	1x DTIO 1x rail DIN240 mm 6xActassi RJ45 connecteur Cat6 1x bornier de terre 1x panneau de raccordement 1xResi9 enveloppe 1x distributeur TV 1x F adaptateur coaxial

Complémentaires

Type de coffret	Resi9 enveloppe 18 module(s) 2 rangée(s) horizontale(s)
Type de répartiteur	Téléphone: 1 1 sorties téléphoniques RJ45 TV: 1 2 port TV
Nombre de ports	Connecteur 1 ports
Type de connecteur	RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement	Cordon de raccordement, 40 cm
Pièce pour	DTIO rail DIN
Hauteur	250 mm
Largeur	357 mm
Profondeur	108 mm
Poids Net	4,1 kg

Environnement

Normes	EN 50083
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	37,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage (Kg)	1,511 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	63
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	103,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Longer

Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	30
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative







