

DÉTAILS



La feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS Paradiene S R4 de Siplast convient pour les systèmes d'étanchéité bicouche de toitures sur tout élément porteur (bois, acier, béton) relevant d'un DTU, d'un ATEC ou d'un DTA.

La gamme S R4 est disponible avec film en sous-face et film en surface ou film en sous-face et grès en surface. Elle se distingue par sa haute résistance au poinçonnement.

PLUS PRODUIT

- Grande longévité
- Haute résistance au poinçonnement ≥ 20 kg
- Élastomère SBS armé d'un non tissé de polyester de 180 g/m²

CONSEILS D'UTILISATION

- Sur maçonnerie selon DTU 20.12 ou selon AT particulier (béton cellulaire)
- Sur bois ou contreplaqué selon DTU 43.4
- Sur panneau ligno-cellulosique selon DTU 43.4
- Sur panneau-sandwich selon AT
- Sur acier selon DTU 43.3 ou DTA particulier
- Sur panneau isolant thermique porté selon AT ou DTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Longueur | 7500 mm | Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 2 mm | Poids net | 27.097 kg |
| Matière | Bitume élastomère | Type de produit | Feuille d'étanchéité |
| Gamme | TOITS PLATS - BITUME | Durée de la garantie | 120 mois |
| Zone d'utilisation | Toiture | Support d'application | Acier Bois Béton |
| Fonction du produit | Imperméabilisant | Utilisation | Etanchéité sur toiture toute pente |
| Fabriqué dans l'union européenne | Oui | Code douane SH8 | 68071000 |
| Marque NF | Oui | | |