

DÉTAILS

L'EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE est une chape souple d'étanchéité, coupée en bande, constituée d'une armature en polyester non-tissé et de bitume élastomère. La face supérieure est sablée, la sous face est protégée par un film thermo fusible. L'EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE est utilisée pour réaliser l'équerre de relevé. Elle est également utilisée sur relief maçonnerie (selon le D.T.U 43.1) pour assurer la continuité du pare-vapeur avec le relevé d'étanchéité.



PLUS PRODUIT

- haute performance : doté d'une armature en polyester non tissé, EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE offre une excellente résistance aux poinçonnements statique et dynamique ainsi qu'à la déchirure. Associée au bitume élastomère, l'armature permet à la membrane

CONSEILS D'UTILISATION

L' EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE est mis en œuvre par soudure.
Se reporter aux Cahiers de Prescriptions de Pose et aux Avis Techniques correspondants.
Relevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	10000 mm	Largeur	250 mm
Hauteur	3.7 mm	Poids net	10.8 kg
Matière	Bitume	Teinte	Noir
Type de produit	Equerre de renfort	Gamme	SOPRALÈNE
Durée de la garantie	24 mois	Zone d'utilisation	Toiture
Fonction du produit	Imperméabilisant	Utilisation	Oui
Fabriqué dans l'union européenne	Oui	Code douane SH8	68071000

IMAGES / VISUELS



D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Elle est disponible sur le site <https://www.asturienne.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

