


ARKIT



ARTY

Empreinte black

Ref AKEMP910520

ARKIT est un revêtement de sol hétérogène, à base de PVC (famille LVT).
ARKIT is a heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings (LVT category)

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| Format des dalles en cm | <i>Tile dimension (cm)</i> | EN 427 | 91,4 x 91,4 cm |
| Conditionnement | <i>Packaging</i> | | 6 dalles/carton 5m ² 6 tiles/box 5m ² |
| Épaisseur totale | <i>Overall thickness</i> | EN 428 | 2,5 mm |
| Épaisseur de la couche d'usure | <i>Wear layer thickness</i> | EN 429 | 0,7 mm |
| Poids | <i>Weight</i> | EN 430 | 4,450 kg/m ² |
| Classification d'usage | <i>Use classification</i> | EN 685 | Classes 34 / 43 |
| Groupe d'abrasion | <i>Wear group</i> | EN 649 | Groupe T |
| Réaction au feu | <i>Reaction to fire</i> | EN 13501-1 | B _{fl} -s1 |
| Glissance | <i>Slip resistance</i> | EN 13893 DIN 51130 | ≥ 0,30 (DS) R10 |
| Poinçonnement rémanent | <i>Residual indentation after static load</i> | NF EN ISO 24343-1 | < 0,10 mm |
| Stabilité dimensionnelle | <i>Dimensional stability</i> | NF EN ISO 23999 | < 0,25 % |
| Incurvation | <i>Dimensional curling</i> | NF EN ISO 23999 | < 2 mm |
| Chaise à roulettes | <i>Castor chair</i> | ISO 4918 | Oui (type W) |
| Chauffage au sol | <i>Thermal conductivity</i> | EN 12664 | 0,0132 m ² K/W |
| Résistance produit chimique | <i>Resistance to staining</i> | EN 423 | Classes 0 et 1 |
| Emissions COVT | <i>Emissions TVOC</i> | EN ISO 16000 | < 20 µg/m ³ |
| Solidité à la lumière | <i>Color fastness to light</i> | ISO 105-B02 | ≥ 6 |



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information on the level of emission of volatile substances in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale of class from A+ (very slow emissions) to C (high emissions).



EN 14041 : 2004



Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec notre Service Technique :
03.85.20.54.18 ou contact@arkit-floors.com

For more information please contact our Technical Service :
03.85.20.54.18 or contact@arkit-floors.com



www.arkit-floors.com