

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'accès d'angle complet se compose de 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium blanc ou Argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 35 mm


AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard : 1900 mm
- Reversible
- Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeur différente pour réaliser un ensemble asymétrique
- Profilés poignée
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série - Certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle




POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle : 2 CA ED2



- En "U" : 2 CA ED2 + CA TWD avec ZDSS VSS CA 700



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)




- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150

Possibilité d'associer 2 demi-parois de largeur différente pour réaliser un ensemble asymétrique



DONNÉES TECHNIQUES



CA ED2 : Accès central

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur mm	Largeur d'accès diagonale mm
HAUTEUR 1900 mm		
CA ED2 070	675 - 710	366
CA ED2 075	725 - 760	402
CA ED2 080	775 - 810	437
CA ED2 090	875 - 910	508
CA ED2 100	975 - 1010	578



SCHÉMA DE MONTAGE

