

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'ensemble d'angle complet se compose d'un demi-ensemble droit et d'un demi-ensemble gauche
- Profilé aluminium anodisé de haute qualité, finition ARGENT POLI ou BLANC
- Verre de sécurité 6 mm
- Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Hauteur standard 1850 et 2000 mm
- Poignées métalliques (extérieur + intérieur)
- Éléments coulissants avec mécanisme d'abaissement à la fermeture
- Éléments coulissants déclipables
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité (6 mm de hauteur, livrée de série)
- Verre de sécurité clair. En option, verre sérigraphié ATEA 2011, structuré SR SIESTA, dépoli SR OPACO, teinté gris ou décors sablés
- Sur mesure réalisable
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit
selon norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité
selon norme
PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 6 mm




En angle




Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès 2 demi-ensembles (diagonale en mm)	Blanc, verre clair	Argent poli, verre clair
Hauteur 2000 mm				
AT C2R/L 080	790 - 810	430	AT C2R/L 08020 2AR	AT C2R/L 08020 VAR
AT C2R/L 090	890 - 910	500	AT C2R/L 09020 2AR	AT C2R/L 09020 VAR
AT C2R/L 100	990 - 1010	570	AT C2R/L 10020 2AR	AT C2R/L 10020 VAR
AT C2R/L 120	1190 - 1210	710	AT C2R/L 12020 2AR	AT C2R/L 12020 VAR

AUTRES POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En "U" avec une paroi fixe




AT C2R/L et
AT TWD



AT C2R/L et
AT TWD



AT C2R/L et
AT TVD



AT C2R/L et
AT TVD

SCHÉMAS TECHNIQUES

